

# NEVASTANE SILICONE SAFEGARD



Пищевая промышленность



Многофункциональная силиконовая смазка, пригодная для случайного контакта с пищей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

### Пищевая промышленность

- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** содержит высоковязкое силиконовое масло с замечательной стабильностью, что обеспечивает максимальное смазывание.
- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** это универсальная смазка для работы в широком диапазоне температур (-40 °C + 200 °C): машины и цепи работающие в экстремальных температурах, цепи духовых печей, конвейеры и направляющие.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Зарегистрировано в NSF-H1



- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** зарегистрировано в NSF-H1 для случайного контакта с продуктами питания. Рецептура выполняет требования FDA 21CFR178.3570. Смазка рекомендуется для использования в пищевой промышленности в оборудовании, где возможен случайный контакт с продуктами питания.
- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** является биостабильным продуктом, не вызывает роста бактерий и плесени.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** продлевает срок службы оборудования путем снижения проблем загрязнения, как требует система HACCP.
- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** обладает высокой стойкостью к выдавливанию и противоизносными свойствами и не содержит токсичных компонентов.
- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** обладает хорошей стойкостью к вымыванию водой и паром, что позволяет успешно ее использовать во влажной атмосфере.
- Отличная защита от коррозии благодаря усиленным адгезивным свойствам и специальным присадкам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	Единицы измерения	NEVASTANE SILICONE SAFEGARD
Внешний вид	визуально	-	Скользкая и прозрачная
Цвет	визуально	-	Бесцветный
Диапазон рабочих температур		°C	-40 до +200°C

Приведены усредненные характеристики для информации.

### Рекомендации:

- Встряхивать перед использованием
- Держать вертикально и наносить с расстояния 20 см.
- Срок хранения: 3 года с момента производства

### Внимание:

- Хранить при температуре от 0 до 50 °C
- Не подносить к огню

TOTAL LUBRIFIANTS Industrie & Spécialités

16-12-2009 (supersedes 01-10-2008)

NEVASTANE SILICONE SAFEGARD

1/1

This lubricant used as recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk.

A material safety data sheet conforming to the regulations in use in the E.C. can be obtained from your local commercial adviser or down loaded from

[www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com)

