
QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30





QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 – продукт, специально разработанный для удовлетворения требований Kia, используется в качестве масла «первой» заливки. Высокое качество данного продукта обеспечивает непревзойденную защиту двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 подходит для применения во всех бензиновых двигателях Hyundai-Kia Motors Corporation.
- QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 обеспечивает оптимальную защиту двигателя, чистоту его деталей и продленный интервал замены.
- QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 может использоваться в самых жестких условия эксплуатации. Подходит для любого стиля вождения, особенно для спортивной и городской эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

ACEA A5; API SM

Одобрения производителей

 Одобрено Hyundai-Kia Motors для автомобилей Kia. Добавлено в инструкции по эксплуатации начиная с Февраля 2010 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа и чистоту деталей.
- Позволяет достичь продленных интервалов замены (30000) благодаря непревзойденной стойкости к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 9000 HKS G-310	Метод	Ед. Изм.	SAE 5W-30
Вязкость при 40°C	ASTM D445	mm2/s	65.2
Вязкость при 100°C	ASTM D445	mm2/s	11.1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	163
Температура застывания	ASTM D97	°C	-38
Температура вспышки	ASTM D92	°C	228
Щелочное число	ASTM D2896	mgKOH/g	10.1

