



Жидкость для автоматических трансмиссий и гидравлических систем.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические коробки передач

- Специальная жидкость для автоматических и гидростатических [гидрообъемных] трансмиссий, рекомендуемая для любых легковых автомобилей и взнов RENAULT.
- Не использовать ELF RENAULTMATIC D2 для автоматических трансмиссий и рулевых управлений с усилителем автомобилей других марок.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- Одобрено к применению RENAULT

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Свойства вязкости и текучести выверены для коэффициентов трения, требуемых для легкого переключения передач и плавной работы сцепления.
- Высоки индекс вязкости.
- Очень низкая температура застывания. Превосходная термическая и химическая стабильность.
- Хорошая защита от износа и коррозии, низкая склонность к пенообразованию.
- Очень хорошая совместимость с уплотнениями.
- Гарантирует точность и порядок работы автоматических трансмиссий даже при очень низких скоростях и в любую погоду.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF RENAULTMATIC D2	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		г/см <sup>3</sup>	866
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	35
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	204
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36